


























Anschlussvarianten Serie EExi



lfd.Nr. Datum

EX - D - 001 12/21

Steckervarianten	1 - 4 Niveau = L	Niveau = L + Thermokontakt = T	Niveau = L + Pt100	Niveau 0/4-20mA	Temperatur 0/4-20mA
 Steckverbinding 3+PE EN 175301-803 (DIN 43650) IP 65	1 Niveauelement 	1 Niveauelement + 1 Thermokontakt 		3-Leiter  Ex-Bereich Nicht-Ex-Bereich Transmitter	3-Leiter  Ex-Bereich Nicht-Ex-Bereich Transmitter
Niveau Temperatur 0/4-20mA					
 Steckverbinding Serie M12 IP 67	2 Niveauelemente 	1 Niveauelement + 2 Thermokontakt 2 Niveauelement + 1 Thermokontakt 		3-Leiter  Niveau	 Temperatur
Widerstandsthermometer Pt100					
 Steckverbinding 6+PE EN 175201-804 (DIN 43651) IP 65	3 Niveauelemente 	2 Niveauelement + 2 Thermokontakt 	1 Niveauelement + Pt100 Sensor 	Pt100 Sensor  Dreileiterschaltung	Pt100 Sensor  Vierleiterschaltung
 Steckverbinding HAN I IP 65				Temperaturwächter	
 Steckverbinding HAN II IP 65	4 Niveauelemente 	3 Niveauelement + 1 Thermokontakt 	2 Niveauelement + Pt100 Sensor 	1 Temperaturkontakt  	2 Temperaturkontakte  



GOLDAMMER
REGELUNGSTECHNIK GMBH

SCHÖLLERSHEIDER STR. 15
POSTFACH 10 02 17
D-40802 METTMANN

TELEFON 02104/12093
TELEFAX 02104/12028

www.Goldammer-Regelungstechnik.com
info@goldammer-regelungstechnik.com